



Merkmale

- 1 USB 1.1 Druckerport
- Automatische Einstellung auf 10/100MBit/s
- Druckt unter Windows, Unix, NetWare, Macintosh
- Windows-basierte Verwaltung/Einrichtung
- Großer Speicher mit einfachem Software-Upgrade
- Unterstützung für SNMP und MIB-II (RFC 1213)
- Einfache, web-basierte Konfiguration
- Kompakt und leicht

1-Port Print-Server

Der D-Link DP-301U Print-Server bietet einen USB 1.1 Druckeranschluss. Ausgestattet mit einem 10/100MBit/s-Ethernet-Anschluss erlaubt dieses Gerät die gemeinsame Nutzung des Druckers für eine Gruppe von Benutzern, zu Hause oder im Büro. Durch die Unterstützung mehrerer Betriebssysteme ist der DP-301U in hohem Maße flexibel und leistungsfähig.

FLEXIBLE INSTALLATION

Der DP-301U ist sowohl für große Büros als auch für kleine Arbeitsgruppen ideal. Im Home-Bereich oder in kleinen Büros teilen sich alle Benutzer eine Drucker über den DP-301U. In großen Büros, wo häufig mehrere Drucker eingesetzt werden, wird jeder Drucker mit einem Print-Server verbunden und kann so von allen Benutzern verwendet werden.

FLEXIBILITÄT

Der DP-301U unterstützt folgende Betriebssysteme:

- Windows 95, 98, ME, NT 4.0, XP,
- Apple MacOS mit AppleTalk,
- Linux, Solaris, SCO Unix, IBM AIX und
- NetWare 5.x Native NDS.

So können Sie den DP-301U unabhängig von der Netzwerkumgebung installieren und bleiben immer flexibel.

KOMMUNIKATION

Der Fast Ethernet-Port des DP-301U stellt sich automatisch auf die erkannte Netzwerkgeschwindigkeit (10/100MBit/s) ein. So steht der Print-Server immer mit maximaler Anbindung bereit..

EINFACHES EINRICHTEN

Der DP-301U kann über ein Windows-basiertes Programm (Im Lieferumfang enthalten.) eingerichtet werden. Alle notwendigen Informationen werden schrittweise abgefragt. Danach ist der Netzwerkdrucker konfiguriert. Durch die eingebaute Unterstützung von SNMP und MIB-II MIBs können Sie den DP-301U auch über ein SNMP-basiertes Netzwerk einrichten.

Spezifikation

DRUCKER-PORTS

- 1 USB 1.1-Port

LAN-PORT

- 10BASE-T/100BASE-TX-Port (RJ-45)
- Automatische Einstellung der Geschwindigkeit

NETZWERKPROTOKOLLE

- Transportprotokolle: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
- TCP/IP-Protokolle: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP

MANAGEMENT/DIAGNOSE

- Standard: SNMP
- MIBs: MIB-II (RFC 1213)

ZUWEISUNG DER IP-ADRESSEN

- manuell
- automatisch per DHCP, BOOTP oder RARP-Server

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

- über Reset-Schalter

ARBEITSSPEICHER

- Flash: 512KB
- SDRAM: 2MB

LEDs

- Strom - Verbindung/Aktivität
- USB (Aktivität)

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- Windows 3.11, 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP
- Apple MacOS EtherTalk
- HP-UX Unix, SCO Unix, UnixWare
- Sun OS, Solaris
- Netware 5.x Native NDS LPS Remote Printin
- LDP

Technische Daten

STROMVERSORGUNG

- externes Netzteil, 5V, 2,5A

ABMESSUNGEN

- 90 x 82 x 39 mm

GEWICHT

- 120g

BETRIEBS-/LAGERTEMPERATUR

- 0° bis 50° C / -25° bis 60° C

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT (nicht kondensierend)

- 5% bis 95%

EMISSION (EMV)

- FCC Class B
- CE Class B
- C-Tick

SICHERHEIT

- LVD (En60950)

PACKUNGSGEHALT

- DP-301U/E
- externes Netzteil
- CD-ROM mit Handbuch und Print-Server-Verwaltungsprogramm
- Schnellinstallationsanleitung

Bestellinformationen

DP-301U/E

1-Port Fast Ethernet Print-Server

mit USB 1.1 Drucker-Port / 10/100BASE-TX-Port

Weitere Modelle:

DP-301U/A	Netzteil: US
DP-301U/B	Netzteil: UK
DP-301U/CN	Netzteil: China
DP-301U/N	Netzteil: AUS

